1964'den bugüne..
YAKAN AYDINLATMA®
Dış Mekan Dekoratif Aydınlatma Mamülleri İmalat ve Ticaret
Best Globe®

TEKNİK VERİ / DATA SHEET

Y.A.125406

YKN GREEN POWER • TR / EN

6 m Çelik Direkli Çift Yönlü Solar Sokak Aydınlatma Seti

Dual-Sided Solar Street Lighting Kit with 6 m Steel Pole

6 m / 12 V / 250–300 W muadil / equivalent



6 m direkli set / 6 m pole kit



Gece uygulaması / Night application

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Direk yüksekliği / Pole height	**6 m**
Direk profili / Pole section	**100 × 100 mm çelik / steel**
Direk kaplaması / Pole finish	**Elektrogalvaniz + elektrostatik boya** Electrogalvanized + electrostatic coating
Armatür / Luminaire	**Y.A.130100 · All-in-One**
Armatür ölçüsü / Luminaire dimensions	**120 × 50 × 24 cm**
Armatür ağırlığı / Luminaire weight	**25 kg**
Sistem gerilimi / System voltage	**12 V**
Monokristal panel / Monocrystalline panel	**110 W**
Batarya / Battery	**LiFePO4 · 20 × 6 Ah · BMS**
LED / LED	**Nichia / Samsung · 6500 K**
Işık akısı / Luminous flux	**3,740–6,700 lm**
Muadil güç / Equivalent power	**250–300 W**
Optik lens / Optical lens	**90° PMMA**
Armatür koruması / Protection	**IP66 · IK08 · Class III**
Alan, 6 m / Coverage at 6 m	**160–200 m²**
Ort. aydınlık / Avg. illuminance (6 m)	**15–25 lx**
Sensörlü mod / Smart sensor mode	**Ort. 20 saat / Avg. 20 h**
Doğrudan güneş / Direct sunlight	**6–8 saat / hours**
Çalışma sıcaklığı / Operating temp.	**–20 °C / +65 °C**

0 °C altında şarj olmaz. / No charging below 0 °C.

250–300 W, muadil aydınlatma değeridir. / 250–300 W is the equivalent lighting rating.
6 m ölçüm değerleri saha koşullarına göre değişebilir. / Results at 6 m may vary with site conditions.
Temel ve ankraj uygunluğu montaj öncesi doğrulanmalıdır. / Verify foundation and anchor suitability before installation.

+90 (212) 243 30 08
info@yakanaydinlatma.com.tr
www.yakanaydinlatma.com
www.yakanlighting.com